

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
	1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	A01	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	4.488,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A02	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	587,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	A03	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	5.287,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A04	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	6.644,00
5	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες χωρίς τη μεταφορά	A05	ΟΔΟ ΑΙΝΑ2.2	m3	601,00
6	Γενικές εκσκαφές, σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών, χωρίς τη μεταφορά	A06	ΟΔΟ ΑΙΝΑ3.3	m3	5.403,00
7	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A07	ΝΑΥΔΡ 3.01.02	m3	141,00
8	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A08	ΝΑΥΔΡ 3.03.02	m3	1.268,00
9	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	A09	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	201,00
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	A10	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	610,00
	1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B01	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	16,00
2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	B02	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	139,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	B03	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	4.255,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	B04	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	1.130,00
5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	B05	ΝΑΟΔΟ Β36	m2	292,00
6	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	B06	ΝΑΟΔΟ Β43.3	m2	14,00
7	Γεώφασμα διαχωρισμού	B07	ΝΑΟΔΟ Β64.2	m2	126,00
8	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B08	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	kg	634,00
9	Κατασκευή φατνών	B09	ΝΑΟΔΟ Β65.2	m2	347,00
10	Πλήρωση φατνών	B10	ΝΑΟΔΟ Β65.3	m3	58,00
11	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno με απλό γαλβάνισμα	B11	ΝΑΟΔΟ Β65.4.1	kg	170,00
12	Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m	B12	ΝΑΥΔΡ 9.30.01	TEM	3,00
13	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά	B13	ΝΑΥΔΡ 9.31.01	TEM	2,00
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	B14	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	25,00
15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	B15	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	m	6,00
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	B16	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08	m	31,00
17	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	B17	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08	m	2.008,00
18	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 681-1	B18	ΝΑΥΔΡ 12.17.01	kg	238,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	B19	ΝΑΥΔΡ 13.03.01.1ΣΧ	ΤΕΜ	6,00
20	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	B20	ΝΑΥΔΡ 13.03.01.02	ΤΕΜ	2,00
21	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	B21	ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03	ΤΕΜ	1,00
22	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	B22	ΝΑΥΔΡ 13.10.01.01	ΤΕΜ	3,00
23	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	B23	ΝΑΥΔΡ 13.15.01.05	ΤΕΜ	2,00
24	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) με υφιστάμενο αγωγό επίσης από πολυαιθυλένιο, Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 125	B24	ΥΔΡ Ν\16.19.01	ΤΕΜ	1,00
1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ01	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	5.972,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ02	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	5.531,00

Συντάχθηκε

Οι ελεγκτές